PINZA PORTA PAQUETES DE CHAPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor-Reductor con limitador de par integrado en el cuerpo principal.
- Para paquetes de todas las dimensiones, capacidades y materiales.
- Mínima perdida de altura.
- Alimentación 380 V 50 Hz.
- Sensores de seguridad para impedir la apertura de las patas durante la manipulación de la carga.
- Estructura robusta en acero de alto límite elástico.
- Múltiples opciones.

OPCIONES:

- Incorporación de sistema de pesaje con una precisión del 0,1%.
- Incorporación de giro motorizado (355º) para un perfecto posicionamiento.
- Brazos telescópicos para manipulación de paquetes de longitudes variables.
- Equipo de radiocontrol para gobierno de pinza/grúa-pinza.
- Soporte de pinza.
- Enrollador para alimentación 380 V 50 Hz.

DATOS PARA SOLICITAR OFERTA:

- Peso máximo de los paquetes = ?
- Dimensiones de los paquetes
  - Longitud Máx. de los paquetes [$L_{Máx.}$:_____]
  - Longitud mín. de los paquetes [$L_{mín.}$:_____]
  - Anchura Máx. de los paquetes [$W_{Máx.}$: _____]
  - Anchura mín. de los paquetes [$W_{mín.}$:_____]
  - Altura Máx. de los paquetes [$H_{Máx.}$: _____]
  - Altura mín. de los paquetes [$H_{mín.}$:_____]
- Nº gancho de la grúa = _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Condiciones de trabajo (int./ext.; Tª de trabajo; ...) = _ _ _ _ _ _ _ _